

CALDOSTILE DT


Radiateur soufflant céramique à puissance sélectionnable, technologie et style élevés

Cod. 99450



COMMANDES TACTILES

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour un contrôle immédiat.



FILTRE À AIR

Filtre à air avec anti-poussière efficace, facile à retirer et à nettoyer



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur



2200 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique max: 2200W
- Résistance céramique
- Minuterie
- Écran tactile LCD
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Fonction ventilation seule
- Fonction oscillante
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction antigel
- Puissance sélectionnable
- Télécommande
- Filtre anti-poussière



Caractéristiques techniques des thermoventilateurs céramiques

| | | CALDODESIGN | CALDODESIGN O | CALDODESIGN S | CALDO TRENDY | CALDO TRENDY ST | CALDO TRENDY T |
|--|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CODE PRODUIT | | 99447 | 99402 | 99404 | 99268 | 99267 | 99266 |
| EAN CODE | | 8021183994476 | 8021183994025 | 8021183994049 | 8021183992687 | 8021183992670 | 8021183992663 |
| Puissance thermique (Max) | W | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Niveaux de puissances sélectionnables | | ONLY FAN / 1000 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 1800 | ONLY FAN / 1000 / 1800 | 900 / 1800 | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 |
| Volume chauffable (max) | m³ | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 245 x 248 x 216 | 245 x 248 x 216 | 245 x 248 x 216 | 216 x 284 x 125 | 190 x 450 x 140 | 241 x 604 x 190 |
| Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 275 x 275 x 235 | 275 x 275 x 235 | 275 x 275 x 235 | 262 x 316 x 150 | 232 x 486 x 183 | 278 x 655 x 225 |
| Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 750 x 290 x 570 | 750 x 290 x 570 | 750 x 290 x 570 | 465 x 647 x 277 | 387 x 511 x 250 | 465 x 670 x 293 |
| Pièces par carton | | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Poids (sans emballage) | kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 3,2 |
| Poids (avec emballage) | kg | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 3,8 |
| Classe d'isolement | | II | II | II | II | II | II |
| Degré de protection des coques | | IP X0 | IP X0 | IP X0 | IP21 | IPX0 | IPX0 |
| Alimentation électrique | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 |
| Marquage de conformité | | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Résistance céramique | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minuterie | | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermostat ambiant | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermostat de sécurité | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction ventilation | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Fonction oscillante | | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interrupteur anti-basculement | | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction antigel | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Sélecteur puissance | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande | | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Réglage inclinaison | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Indicateurs LED | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Eco | | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-fi intégré & contrôle vocal | | - | - | - | - | - | - |

| | | CALDOSTILE M | CALDOSTILE D | CALDOSTILE DT | CALDO SKY B WIFI | CALDO SKY G WIFI | CALDO UP T |
|--|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CODE PRODUIT | | 99448 | 99449 | 99450 | 99264 | 99265 | 99364 |
| EAN CODE | | 8021183994483 | 8021183994490 | 8021183994506 | 8021183992649 | 8021183992656 | 8021183993646 |
| Puissance thermique (Max) | W | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Niveaux de puissances sélectionnables | | ONLY FAN / 1200 / 2000 | ONLY FAN / 1200 / 2000 | ONLY FAN / 1100 / 2200 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 | ONLY FAN / 1000 / 2000 |
| Volume chauffable (max) | m³ | 60 | 60 | 75 | 60 | 60 | 60 |
| Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 210 x 305 x 158 | 238 x 337 x 173 | 215 x 548 x 215 | 550 x 180 x 125 | 550 x 180 x 125 | 560 x 185 x 145 |
| Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 240 x 335 x 188 | 268 x 367 x 203 | 245 x 578 x 245 | 598 x 220 x 156 | 598 x 220 x 156 | 595 x 225 x 170 |
| Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 690 x 391 x 495 | 754 x 421 x 551 | 503 x 595 x 503 | 610 x 330 x 460 | 610 x 330 x 460 | 605 x 355 x 470 |
| Pièces par carton | | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Poids (sans emballage) | kg | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
| Poids (avec emballage) | kg | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 2,6 | 2,6 | 3,1 |
| Classe d'isolement | | II | II | II | II | II | II |
| Degré de protection des coques | | IP X0 | IP X0 | IP X0 | IP22 | IP22 | IP X0 |
| Alimentation électrique | V-F-Hz | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 | 220/240 - 1 - 50 |
| Marquage de conformité | | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Résistance céramique | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minuterie | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermostat ambiant | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thermostat de sécurité | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction ventilation | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction oscillante | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interrupteur anti-basculement | | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Fonction antigel | | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Sélecteur puissance | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Télécommande | | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réglage inclinaison | | ✓ | - | - | - | - | - |
| Indicateurs LED | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Eco | | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Wi-fi intégré & contrôle vocal | | - | - | - | ✓ | ✓ | - |