

NEW

AQUARIA SILENT 15 P

AQUARIA SILENT 15 P Cod. 01977



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification: 15 lt/24h
Niveau sonore < 36 dB(A)
Écran LED
Capacité du réservoir: 2 lt
Affichage de la température et de l'humidité ambiante sur la LED
Fonctionnement automatique : maintient une humidité relative optimale
Fonction sèche : déshumidification continue
Fonction veille : vitesse de ventilation minimale et LED éteinte
Évacuation en continu des condensats possible
Filtre à poussière lavable
Poignée sur le dos
Roues de transport
Arrêt automatique avec réservoir plein
Dispositif de dégivrage électronique
Pour les chambres jusqu'à: 70 m³



SILENT SYSTEM

jusqu'à 36 dB(A) de pression acoustique.



DIGITAL CONTROL

Écran LED et Commandes numériques multifonction.



FONCTION SECHAGE DU LINGE

Pour un séchage rapide du linge.




TRES PRATIQUE

Muni d'une poignée et de roulettes pour être facilement transporté.



RÉGULATION DE L'HUMIDITÉ

Niveau d'humidité personnalisable, manuellement ou en automatique.



SYSTÈME PUR

Filtre à poussière et à charbon actif pour une meilleure qualité de l'air.

AQUARIA SILENT 15 P

	Code	01977
	EAN	8021183019773
Capacité de déshumidification (2)	l/24h	15
Puissance en chauffage	W	-
Consommation déshumidification (1)	W	156
Absorption nominale pendant la déshumidification (1)	A	0.88
Consommation maximale déshumidification (2)	W	180
Absorption maximale en déshumidification (2)	A	0,95
Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)	W	210
Degré de protection		IP 20
Vitesse de ventilation		2
Capacité de réservoir	l	2,0
Volume d'air (max)	m ³ /h	110
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. con Roulettes)	mm	280 x 500 x 200
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	344 x 555 x 264
Niveau sonore	dB(A)	≤36
Poids (sans emballage)	kg	12
Poids (avec emballage)	kg	13.5
Gaz réfrigérant	Tipo	R290
Potentiel de réchauffement planétaire PRP	kg CO ₂ eq.	3
Potentiel de réchauffement planétaire	Tonn. CO ₂ eq.	-
Carica Gaz réfrigérant	kg	0.06
Surface minimale de la pièce pour l'installation, l'utilisation et le stockage	m ²	4,00
Câble d'alimentation (Nb pôles par section mm ²)	mm ²	3 x 0.75
Prise		Schuko
Alimentation	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tension d'alimentation min / max	V	207- 254
Marquage de conformité		CE
Organismes de certification		TUV SUD-GS
Filtre air		✓
Filtre à charbon actif		✓
Fonction évacuation en continu		✓
Hygrostat électronique réglable		✓
Affichage de l'humidité		✓
Affichage de la température ambiante		✓
Alarme réservoir plein		✓
Timer in accensione e spegnimento		✓
Fonction Sleep		✓
Sécurité enfants (verrouillage du clavier)		✓
Fonction séchage du linge		✓
Dispositif de dégivrage		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)