

AQUARIA SLIM 10 P

Déshumidificateur compact et facile à utiliser



SLIM DESIGN

Seulement 185mm d'épaisseur.



DIGITAL TOUCH DISPLAY

Pour les commandes de précision.



RÉSERVOIR SEMI-TRANSPARENT

Pour visualiser le niveau d'eau.



MAXIMUM DE PRATICITÉ

Muni d'une poignée et de roulettes pour être facilement transporté.



FILTRE À POUSSIÈRE

Pour une meilleure qualité de l'air.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification: 10 l/24h

Capacité du réservoir: 2 l

Hygrosstat électronique réglable

Dispositif de dégivrage

Affichage de l'humidité ambiante

Filtre air

Alarme réservoir plein

Poignée

Roulettes

Pour les pièces jusqu'à: 45 m³

| | | AQUARIA SLIM 10 P |
|--|--------|-------------------|
| CODE PRODUIT | | 01939 |
| EAN CODE | | 8021183019391 |
| Capacité de déshumidification (2) | l/24h | 10 |
| Puissance en chauffage | W | - |
| Consommation déshumidification (1) | W | 280 |
| Absorption nominale pendant la déshumidification (1) | A | 1,4 |
| Consommation maximale déshumidification (2) | W | 262 |
| Absorption maximale en déshumidification (2) | A | 1,39 |
| Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.) | W | 293 |
| Degré de protection | | IP 20 |
| Vitesse de ventilation | | 1 |
| Capacité de réservoir | l | 2,0 |
| Volume d'air (max) | m³/h | 120 |
| Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 276 x 500 x 185 |
| Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.) | mm | 315 x 555 x 215 |
| Niveau sonore | db(A) | 42 |
| Poids (sans emballage) | kg | 9,5 |
| Poids (avec emballage) | kg | 10,4 |
| Gaz réfrigérant | | R290 |
| GWP (Global Warming Potential) | kg CO2 | 3 |
| Charge gaz réfrigérant | kg | 0,045 |
| Surface minimale de la pièce pour l'installation, l'utilisation et le stockage | m2 | 4 |
| Câble d'alimentation (Nb pôles par section mm2) | | 3 x 0,75 |
| Prise | | SCHUKO |
| Alimentation | V-F-Hz | 220-240 - 1 - 50 |
| Alimentation électrique min - max | V | 207- 254 |
| Marquage de conformité | | CE |
| Organismes de certification | | - |
| Filtre air | | ✓ |
| Filtre à charbon actif | | - |
| Fonction évacuation en continu | | ✓ |
| Hygrostat électronique réglable | | ✓ |
| Affichage de l'humidité ambiante | | ✓ |
| Affichage de la température ambiante | | - |
| Alarme réservoir plein | | ✓ |
| Fonction séchage du linge | | - |
| Minuterie | | ✓ |
| Dispositif de dégivrage | | ✓ |

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)