

NEW

CALDO TRENDY ST

Le radiateur soufflant technologique au design linéaire

Cod. 99267



COMMANDES TACTILES

Panneau de commande tactile, au design minimaliste, pour un contrôle immédiat.



ECO MODE

Règle automatiquement la puissance pour obtenir jusqu'à 50% d'économie d'énergie.



SOCLE OSCILLANT

Oscillation automatique du flux d'air horizontal, pour une meilleure diffusion de la chaleur.



2000 W AVEC TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

La résistance en céramique garantit une diffusion uniforme et constante de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance thermique maxi : 2000 W
- 2 niveaux de puissance (1000 W - 2000 W)
- Résistance céramique
- Thermostat d'ambiance
- Thermostat de sécurité
- Protection anti-surchauffe
- Interrupteur anti-basculement
- Fonction ECO (jusqu'à 50% d'économie d'énergie)
- Programmeur 12h
- Écran tactile
- Réglage de la température de 15°C à 30°C
- Oscillation automatique 80°
- Télécommande



Caractéristiques techniques des thermoventilateurs céramiques

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
CODE PRODUIT		99447	99402	99404	99268	99267	99266
EAN CODE		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Puissance thermique (Max)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	55	55	55	55	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Pièces par carton		6	6	6	6	2	2
Poids (sans emballage)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Poids (avec emballage)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Classe d'isolement		II	II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Résistance céramique		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		-	-	-	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	-	-	-
Fonction oscillante		-	-	-	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		-	-	-	✓	✓	✓
Fonction antigel		✓	✓	✓	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande		-	-	-	-	✓	✓
Réglage inclinaison		✓	✓	✓	-	-	-
Indicateurs LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	-	-	✓	✓	✓
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	-	-	-	-

		CALDOSTILE M	CALDOSTILE D	CALDOSTILE DT	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CODE PRODUIT		99448	99449	99450	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183994483	8021183994490	8021183994506	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Puissance thermique (Max)	W	2000	2000	2200	2000	2000	2000
Niveaux de puissances sélectionnables		ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1100 / 2200	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volume chauffable (max)	m³	60	60	75	60	60	60
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	210 x 305 x 158	238 x 337 x 173	215 x 548 x 215	550 x 180 x 125	550 x 180 x 125	560 x 185 x 145
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	240 x 335 x 188	268 x 367 x 203	245 x 578 x 245	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensions carton (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	690 x 391 x 495	754 x 421 x 551	503 x 595 x 503	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Pièces par carton		8	8	4	4	4	4
Poids (sans emballage)	kg	1,4	1,8	2,6	2,3	2,3	2,8
Poids (avec emballage)	kg	1,8	2,2	3,2	2,6	2,6	3,1
Classe d'isolement		II	II	II	II	II	II
Degré de protection des coques		IP X0	IP X0	IP X0	IP22	IP22	IP X0
Alimentation électrique	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Marquage de conformité		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Résistance céramique		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minuterie		-	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat ambiant		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thermostat de sécurité		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction ventilation		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction oscillante		-	✓	✓	✓	✓	✓
Interrupteur anti-basculement		-	✓	✓	-	-	-
Fonction antigel		✓	✓	✓	-	-	-
Sélecteur puissance		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande		-	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage inclinaison		✓	-	-	-	-	-
Indicateurs LED		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction Eco		-	✓	✓	-	-	-
Wi-fi intégré & contrôle vocal		-	-	-	✓	✓	-