

CALEO METAL

Thermoconvecteur de 2.000W de puissance avec un cadre entièrement en métal

Cod. 99296



PUISSANCE JUSQU'À 2.000W

3 Niveaux de chauffage réglables (750, 1250 et 2000 W)



SILENT SYSTEM

Fonctionnement silencieux, pour un meilleur confort acoustique



THERMOSTAT AMBIANT

Pour optimiser les consommations, tout en maintenant la température souhaitée



STRUCTURE EN MÉTAL

Cadre entièrement en métal, pour un maximum de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance thermique max 2000W
3 niveaux de puissance: 750 - 1250 - 2000W
Commandes mécaniques
Thermostat de sécurité
Thermostat ambiant
Installation au sol
Volume maximum chauffable: 60 m³



Caractéristiques techniques des thermoconvecteurs

		CALEO METAL	CALEO 2	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CODE PRODUIT		99296	99553	99552	99551
EAN CODE		8021183992960	8021183995534	8021183995527	8021183995510
Puissance thermique (Min - Med - Max)	W	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volume chauffable (max)	m ³	60	60	70	70
Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. pieds inclus)	mm	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)	mm	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Poids (sans emballage)	kg	3,0	3,8	4,0	4,1
Poids (avec emballage)	kg	3,8	4,6	4,8	4,9
Alimentation électrique	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Thermostat ambiant		√	√	√	√
Thermostat de sécurité		√	√	√	√
Fonction antigel		-	√	√	√
Fonction Turbo		-	-	√	√
Minuterie 24h		-	-	-	√